

## Lámina KR-18

La lámina [Kr18 pintro](#) se caracteriza por ser un perfil estructural de acero y un sistema de cubierta, se trata de un procedimiento versátil SSR [acanalado](#) y engargolado mecánicamente en obra. La fabricación es integral, ya que se producen piezas completas, reduciendo al máximo el riesgo de posibles filtraciones, puesto que no se requiere perforar la [lámina acanalada](#) para su instalación debido a que es una lámina de fijación oculta a base de clips, no tiene limitaciones en su longitud, su fabricado se lleva a cabo en una sola pieza de canalón a cumbre.

### ► Ventajas

- Recubrimiento de pintura que la protegen de la corrosión.
- Lámina con certificación Ternium
- Se instala fácilmente
- Reduce tiempos de construcción
- Ligera.
- Gran estética.
- Durable y resistente.
- Excelente apariencia
- Gran flexibilidad mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8'), 3,050 mm (10') y 3,660 mm (12')

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.



### Aplicaciones

Fachadas y techado de:

- Bodegas
- Almacenes
- Tiendas departamentales
- Casetas
- Bardas
- Estacionamientos
- Almacenes
- Alberca
- Todo tipo de arcotechos

### ► Acabados Disponibles

- [Pintro](#)
- [Galvanizado](#)
- Color Blanco



calibre	Peso área inst. kg/m <sup>2</sup>	Compresión			
		Fibra Superior		Fibra Interior	
		lx(cm4/m)	se(cm3/m)	lx(cm4/m)	se(cm3/m)
22*	8.35	28.96	5.51	28.34	5.4
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10

KR-18

Ancho efectivo 45.72 cm

